



Bullet 4MP 2,7 - 13,5mm Ai

4 Megapixel Starlight Netzwerk IR Bullet Kamera, 120dB WDR, Micro SD max. 256GB

Hauptmerkmale

- 4MP (2688x1520) Auflösung
- Starlight Technologie
- 2,7 ~ 13,5mm motorisiertes Vario Objektiv
- 0.005 Lux@F1.5
- max. 25FPS@4MP (H.265/H.264)
- IR Ausleuchtung bis zu 60m
- Tag & Nacht (ICR), 120dB WDR
- Perimeter Schutz: Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen)
- SMD Plus
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67, IK10

VIDEO

Bildsensor	1/3" 4 Megapixel CMOS
Max. Auflösung	2688 (H) x 1520 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.005 Lux@F1.5
Videoausgang	-
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W

OBJEKTIV

Typ	Motorisiertes Vario Objektiv
Brennweite	2.7 ~ 13.5mm
Blendenverhältnis	F1.5
Blickwinkel	Horizontal: 104° ~ 27° Vertikal: 55° ~ 15° Diagonal: 124° ~ 31°

INFRAROT

IR Reichweite	60m
IR LEDs	4
Smart IR	Aus/Ein

KOMPRESSION

Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	4M (2688x1520), 3M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 4M@1-25fps Extra Stream 1: D1/CIF@1-25fps Extra Stream 2: 720P@1-25fps
Bitrate	H.264: 3Kbps-8192Kbps H.265: 3Kbps-8192Kbps
Audio Kompression	-


INTELLIGENZ

Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Bereich Eindringen (Erkennung von Personen und Fahrzeugen)
SMD	SMD Plus


BILD

Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR(120dB)
Entnebeln	-
Digitaler Zoom	-
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (4 Bereiche)

Dimensionen



Zubehör



PFA130-E



V-MAST2



WMB-BX

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Streaming Methode	Selbst Adaptiv
Max. Benutzerzugriffe	20
Speicher	FTP, SFTP, Micro SD, NAS
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
SmartPhone Software	DMSS

INTERFACE

Audio	1/1
Alarm	1/1
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	-

BETRIEB

Betriebstemperatur	-30° ~ 60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	-

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	DC12V, PoE
PoE	802.3af
Leistung / Verbrauch	<9,8W

ABMESSUNGEN

Material	Metall
Abmessungen	244.1mm x 79mm x 75.9mm
Gewicht	0.8 Kg